

Szczegół
szczegół mocowania pręta stężenia St2

WIDOK Z DOŁU



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



pręty stężenia połaciowego St2
–pręt ø16



bl. 100x50x6



UWAGA:
–nie krzyżować spoin
–długości osiowe prętów stężenia oraz schemat ich rozmieszczenia–patrz rzut konstrukcji dachu
–spoiny nieoznaczone wykonać na pełną nośność/grubość przekroju
–wymiary i położenie elementów skorygować na budowie
–wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć środkami przeciwkorozyjnymi

Stal: S235/S355

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE MARCIN KLEIN I DANIEL KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070 665-031-400	2016r. 1:100
INWESTOR:	GMINA SIERAKOWICE
OBIEKT:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tuchlinie msc. TUCHLINO, dz.nr 575/3, gm. Sierakowice
NAZWA RYSUNKU:	**STĘŻENIE POŁACIOWE St2**
	RYS. NR 2
SPRAWDZAJĄCY::	
PROJEKTANT:	