


UWAGA:
koryta szczeliny należy montować tak, aby krawędź pokrywy
koryta od strony bieżni pokrywała się z zewnętrzną krawędzią
wewnętrznej linii pierwszego toru. W projekcie przyjęto korytka o
szerokości pokrywy 14,3cm i szerokości korpusu 15,2cm. Na rynku
występują korytka o różnych wymiarach korpusu i pokrywy.
Wymagana minimalna wysokość pokrywy to 5cm, a szerokość 5cm.



Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Illicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienski, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com			
Inwestycja: PRZEBUDOWA BOISKA I BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WIATY DŁA KOMENTATORA, BUDOWA ZAJAZDU, BUDOWA OŚWIETLENIA, ODWODNIENIA I INSTALACJI NAWADNIANIA BOISKA, BUDOWA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE, DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013		Inwestor: GMINA SIERAKOWICE UL. LEBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE	
Tytuł rysunku: PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – PLANIMETRIA		Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	
Uprawnienia:		Uprawnienia:	
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: inż. Witold Juszkiewicz		Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: inż. Witold Juszkiewicz	
Uprawnienia:		Uprawnienia:	
		127/DOŚ/04	
Podpis:		Podpis:	
		02A	