



UWAGA:

1. Beton B25, stal A-III i A-0
2. Ściany murowane gr. 25cm na zaprawie cementowej $R_z=5,0\text{MPa}$ wzmocnione słupami żelbetowymi
4. Zachować ciągłość wieńców W ...
5. We wieńcu WD kotwić kotwy murlat m 14x14 konstrukcji dachowej (rozstaw kotew max. co 120cm)
6. Lokalizacja i wymiary otworów w stopach - wg rysunków architektonicznych
7. Wszystkie czynności wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych";
8. ELEMENTY KOSTRUKCYJNE MOŻNA ZMIENIĆ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

Plik: E:\asia\jana\RYSUNKI\logolik_logo Brak kontrolnika lub odnośnik nieprawidłowy	BUDYNEK HANGARU Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ	GRUDZIEŃ 20...
	PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR	GMINA SIERAKOWICE	SKALA 1:100
LOKALIZACJA	działka nr 742, GOWIDLINO	
TYTUŁ RYS.	RZUT MONTAŻOWY PODDASZA	RYS.NR 3K
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Wesolowicz-Knop upr. bud. POM/0092/POOK/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ireneusz Tackowiak upr. bud. POM/0226/PWOK/05	