



- UWAGA:
- Beton B25, stal A-III i A-0
  - Strop żelbetowy płytowe wylane na budowie gr.15cm.
  - Ściany murowane gr. 25cm na zaprawie cementowej Rz=5,0MPa
  - Zachować ciągłość wieńców W ...
  - z wieńca wypuścić=c prety kotwiące słupy dachowe (lokalizacja słupów wg rys. 3K)
  - Lokalizacja i wymiary otworów w stopach - wg rysunków architektonicznych
  - Wszystkie czynności wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych";
  - ELEMENTY KOSTRUKCYJNE MOŻNA ZMIENIĆ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

	BUDYNEK HANGARU Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ	GRUDZIEŃ 20...
	PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR	GMINA SIERAKOWICE	SKALA 1:100
LOKALIZACJA	działka nr 742, GOWIDLINO	
TYTUŁ RYS.	RZUT MONTAŻOWY PARTERU	RYS.NR 2K
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Wesolowicz-Knop upr. bud. POM/0092/POOK/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ireneusz Tackowiak upr. bud. POM/0226/PWOK/05	