



UWAGA:

RZĘDE STROPU WG RYS. 2k

1. Beton B25, stal A-III i A-0
2. Strop - żelbetowy płytowy wylany na budowie gr. 15cm.
3. Ściany murowane na zaprawie cementowo - wapiennej Rz=5,0MPa
wzmocnione słupami żelbetowymi z betonu B25
4. Zachować ciągłość wieńców W ...
5. Lokalizacja i wymiary otworów w stopach - wg rysunków architektonicznych
6. Wszystkie czynności wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych";
7. ELEMENTY KOSTRUKCYJNE MOŻNA ZMIENIĆ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

BUDYNEK HANGARU Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ		GRUDZIEŃ 20...
PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR	GMINA SIERAKOWICE	SKALA 1:100
LOKALIZACJA	działka nr 742, GOWIDLINO	
TYTUŁ RYS.	ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM	RYS.NR 5K
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Wesolowicz-Knop upr. bud. POM/0092/POOK/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ireneusz Tackowiak upr. bud. POM/0226/PWOK/05	