

UWAGA:

1. Fundamenty żelbetowe wylewane na budowie lub prefabrykowane w zakładach prefabrykacji.
2. Rzędna posadowienia budynku wynosi -1 .10m.
3. Beton C20/25 (B25), stal A-III i A-0. Ściany fundamentowe murowane gr. 25cm z bloczków betonowych wibroprasowanych B20 na zaprawie cementowej Rz=5,0MPa, wzmacniane słupami żelbetowymi.
4. Wszystkie fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu o grubości 10cm. Różnicę w posadowieniu fundamentów występujących w znaczej bliskości wypełnić betonem B15.
5. Powierzchnie stykające się z gruntem smarować abizolem R+P. Izolacja pozioma na chudym betonie - papa podwójnie na lepiku.
6. Wszystkie czynności wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowl.-montażowych"

KUCHTA I KNOP PRACOWNIA PROJEKTOWA	**BUDYNEK HANGARU Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ** **PROJEKT BUDOWLANY**	PAŹDZIERNIK 2016r.
INWESTOR	**GMINA SIERAKOWICE**	SKALA 1:100
LOKALIZACJA	**działka nr 742/1, 742/4, 742/5, GOWIDLINO**	
TYTUŁ RYS.	**RZUT FUNDAMENTÓW**	RYS.NR 1K
PROJEKTANT:	mgr inż Joanna Wesołowicz-Knop upr. bud. POM/0092/POOK/06	
SPRAWDZIŁ.:	mgr inż. Ireneusz Tackowiak upr. bud. POM/0226/PWOK/05	