



———— zbrojenie dolne
- - - - - zbrojenie górne

- UWAGA:
- strop REI60
 - zbrojenie rozdzielcze stropu/schód $\phi 10/25$ cm
 - wykonać wieńce żelbetowe obwodowe wokół płyt stropowych
 - przy kominach/otworach pręty zagęścić oraz wykonać dodatkowe zbrojenie skośne
 - oparcia nadproży i podciągów wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ewentualnie wykonać poduszkę cementową
 - przed betonowaniem wykonać otwory dla przewodów
 - Wymiary dopasować/zweryfikować na budowie

- Beton: B25
- Stal: zbrojenie główne A–IIIIN strzemiona A–0
- Otulina: strop, schody 2.0cm słupy, wieńce, nadproża i podciągi 3,0cm

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE			08.2020r.
MARCIN KLEIN	83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1		1:100
INWESTOR:	Gmina Sierakowice		
OBJEKT:	ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INFRASTRUKTURY KOLEJUJĄCEJ Z PLANOWANĄ INWESTYCIĄ dz. nr 101/5; 101/4; 105/5; 104/1 obr. Długi Kierz; Gmina Sierakowice		
NAZWA RYSUNKU:	STROP NAD PIWNICĄ	RYS. NR K-02	
PROJEKTANT:			